

5 - 防火保险柜 *Fire-Resistant Safes*

家用防火柜 *Use For Home*

常规锁具配置
Option for Lock:

DUAL KEYS LOCK



代码 (Code) : KK

1KEY+1DIAL LOCK



代码 (Code) : KC

2KEYS+1DIAL LOCK



代码 (Code) : KKC

1KEY+1DIGITAL LOCK



代码 (Code) : KD

-各型号均依照日本JIS标准通过60分钟的严苛耐火测试。

-产品使用环保静电喷涂烤漆，经久耐用。

-可选的门锁系统最大力度确保安全。

-适用于家庭，独有的高质量保护贵重物品和文件免受火灾。

-对于FRH16, FRH17, FRH21,可增加3个抽屉。

-Passed 60 minutes fire endurance test according to JIS stringent standard for respective models.

- Environmental and durable powder coated color.

-FRH are designed and recommended specially for home, unique and blends into home without compromising quality to protect their valuables and documents against fire.

-Choices of locking system to provide maximum security.

-For FRH16, FRH17, FRH21, optional to add 3 drawers.



FRH16/W



FRH21/W



FRH21/H

家用防火保险柜 *Fire Resistant Safes (Use For Home)*

	FRH16/W	FRH16/H	FRH17/W	FRH17/H	FRH21/W	FRH21/H
容量 (升)	16	16	17	17	21	21
净重 (千克)	28	28	46	46	53	53
外部尺寸(H*W*L/mm)	304*400*330	400*304*330	344*486*350	486*344*350	344*486*393	486*344*393
内部尺寸(H*W*L/mm)	224*320*229	320*224*229	214*357*229	357*214*229	214*357*272	357*214*272
配置	1托盘	1托盘	1托盘	1隔板	1托盘	1隔板
Capacity(litre)	16	16	17	17	21	21
N.Wt(Kg)	28	28	46	46	53	53
Ext.Sz(H*W*L/mm)	304*400*330	400*304*330	344*486*350	486*344*350	344*486*393	486*344*393
Int.Sz(H*W*L/mm)	224*320*229	320*224*229	214*357*229	357*214*229	214*357*272	357*214*272
Configuration	1Tray	1Tray	1Tray	1Shelf	1Tray	1Shelf

1、所有产品型号均接受特殊尺寸定制。

2、本系列参数表上标注的产品高度均为不含橡胶脚的产品净高度，FRH16的橡胶脚高度为18mm。FRH17, FRH21的橡胶脚高度为30mm，故产品的实际高度需在参数表标注的产品高度的基础上再加上橡胶脚高度。

1、 Any size customized available.

2、 Height in table above is the net height exclude rubber feet, whose height is 18mm for FRH16, 30mm for FRH17,FRH21. Thus,actual height should include rubber feet height based on height in table above.

办公用防火柜（单门） Use For Office (Single Door)

- 各型号均依照日本JIS标准通过120分钟的严苛耐火测试。
- 产品使用环保静电喷涂烤漆，经久耐用。
- 适用于办公室，零售店，工厂以及其他需要高度防火的机构，保护贵重物品和文件免受火灾。
- 可选的门锁系统最大力度确保安全性。
- 底部滚轮为标配，方便柜体搬运和移动。
- Passed 120 minutes fire endurance test according to JIS stringent standard for respective models.
- Environmental and durable powder coated color.
- FRS are designed and recommended specially for office, retail outlets, factories and other institution which requires high degree of fire protection for their valuables and documents.
- Choices of locking system to provide maximum security.
- Equipped with bottom roller, easy for carry and movement.



FRS42

办公用防火保险柜（单门） Single Door Fire Resistant Safes (Use For Office)

	FRS42	FRS52	FRS65	FRS100	FRS115	FRS130
容量 (升)	42	52	65	100	115	130
净重 (千克)	105	125	140	175	195	215
外部尺寸(H*W*L/mm)	576*460*525	613*512*530	693*512*550	743*612*575	843*612*575	943*612*575
内部尺寸(H*W*L/mm)	426*310*310	463*362*315	543*362*335	593*462*360	693*462*360	793*462*360
配置	1抽屉	1抽屉, 1隔板	1抽屉, 1隔板	1抽屉, 1隔板	1抽屉, 1隔板	1抽屉, 2隔板
Capacity(litre)	42	52	65	100	115	130
N.Wt(Kg)	105	125	140	175	195	215
Ext.Sz(H*W*L/mm)	576*460*525	613*512*530	693*512*550	743*612*575	843*612*575	943*612*575
Int.Sz(H*W*L/mm)	426*310*310	463*362*315	543*362*335	593*462*360	693*462*360	793*462*360
Configuration	1Drawer	1Drawer, 1Shelf	1Drawer, 1Shelf	1Drawer&1Shelf	1Drawer&1Shelf	1D&2S



FRS100

办公用防火保险柜（单门） Single Door Fire Resistant Safes (Use For Office)

续表

	FRS165	FRS230	FRS260	FRS340	FRS360
容量 (升)	165	230	260	340	360
净重 (千克)	260	305	335	410	435
外部尺寸(H*W*L/mm)	1143*612*575	1180*690*530	1300*680*635	1500*755*635	1600*755*635
内部尺寸(H*W*L/mm)	993*462*360	1030*540*420	1150*540*420	1350*605*420	1450*605*420
配置	1抽屉, 2隔板	1抽屉, 2隔板	1抽屉, 3隔板	1抽屉, 3隔板	1抽屉, 3隔板
Capacity(litre)	165	230	260	340	360
N.Wt(Kg)	260	305	335	410	435
Ext.Sz(H*W*L/mm)	1143*612*575	1180*690*530	1300*680*635	1500*755*635	1600*755*635
Int.Sz(H*W*L/mm)	993*462*360	1030*540*420	1150*540*420	1350*605*420	1450*605*420
Configuration	1Drawer, 2Shelves	1Drawer, 2Shelves	1Drawer, 3Shelves	1Drawer, 3Shelves	1Drawer&3Shelves



FRS360

- 1、所有产品型号均接受特殊尺寸定制。
 - 2、本系列参数表上标注的产品高度均为不含滚轮的产品净高度，滚轮高度为70mm，故产品的实际高度需在参数表标注的产品高度的基础上再加上滚轮高度。
- 1、 Any size customized available.
- 2、 Height in table above is the net height exclude roller, whose height is 70mm, thus, actual height should include roller height based on height in table above.

办公用防火柜（双门） Use For Office (Double Door)



FRSD365



FRSD540

办公用防火保险柜（双门） Double Door Fire Resistant safes (Use For Office)

	FRSD290	FRSD365	FRSD540	FRSD700
容量 (升)	290	365	540	700
净重 (千克)	280	450	600	730
外部尺寸(H*W*L/mm)	1280*896*560	1800*900*510	1300*1090*715	1660*1090*715
内部尺寸(H*W*L/mm)	1130*746*345	1650*750*295	1150*940*500	1510*940*500
配置	2隔板	3隔板	2抽屉, 3隔板	2抽屉, 3隔板
Capacity(litre)	165	230	260	340
N.Wt(Kg)	260	305	335	410
Ext.Sz(H*W*L/mm)	1143*612*575	1180*690*530	1300*680*635	1500*755*635
Int.Sz(H*W*L/mm)	993*462*360	1030*540*420	1150*540*420	1350*605*420
Configuration	2Shelves	3Shelves	2Drawers&3Shelves	2Drawers&3Shelves

-各型号均依照日本JIS标准通过120分钟的严苛耐火测试。

-产品使用环保静电喷涂烤漆，经久耐用。

-适用于办公室，零售店，工厂以及其他需要高度防火的机构，保护档案凭证、贵重物品和文件免受火灾。

-可选的门锁系统最大力度确保安全。

-存储量更大，双开门设计便于操作。

-底部滚轮为标配（FRSD365型号除外），方便柜体搬运和移动。

注意：

1、所有产品型号均接受特殊尺寸定制。

2、本系列参数表上标注的产品高度均为不含滚轮的产品净高度，滚轮高度为70mm，故产品的实际高度需在参数表标注的产品高度的基础上再加上滚轮高度。

6 - 智能型数码电子防潮柜

Intelligent Digital Electronic Moisture-proof Cabinet

湿度控制范围: 1%-60%RH可设定。

颜色: 白色：无防静电/黑色：防静电。

层板: 层板位置可根据实际要求自由调节，层板数量可根据实际要求自由加减。

说明: 1、柜体采用1mm及1.2mm优质钢板制作，多处加强结构，承重性能好，重叠式设计，密封性能极佳。

2、表面处理采用先进的有18道工序组成的橘纹烤漆，耐腐蚀性强。

3、门镶3.2mm高强度钢化玻璃，防前倾耳式结构设计。带平面加压把手锁一体化设计，有防盗功能。底部安装可移动带刹车脚轮方便移动及固定（防静电机型脚轮为防静电）。

4、LED超高亮数码显示，温湿度传感器采用美国原装著名品牌honeywell，温湿度独立显示，使用寿命长。湿度可设定且具有记忆功能，断电后无需再设定。

5、湿度显示范围0%-99%RH。温度显示范围-9℃-99℃。显示精度：湿度±3%RH；温度±1℃。

6、机芯利用中加（中国，加拿大）合作技术，采用进口吸湿材质，取得中国国家专利。

7、行内唯一一家拥有智能化控制系统的防潮柜。自动判断机器内湿度来决定工作时间，节省能源，延长产品使用寿命。主机外壳采用高温阻燃材料，杜绝安全隐患。

8、断电后仍可运用物理吸湿补位功能继续除湿，24小时内湿度上升不超过10%。

9、行内唯一一家通过ROHS环保的产品。避免重金属等元素污染存放的贵重产品。

10、用于湿度敏感类材料的防潮保管，如IC等湿度特别敏感的材料存放，可选购防静电电子防潮柜。

